



SCHEDA TECNICA IVECO ML Allestimento ribassato (per furgoni uso negozio)



DESCRIZIONE

La trasformazione consiste nella sostituzione delle sospensioni anteriore e posteriore meccaniche con altre di tipo pneumatico. L'altezza di carico da terra viene notevolmente ridotta rendendo il veicolo particolarmente adatto per il successivo allestimento con furgoni uso negozio, per il commercio ambulante.

ALTEZZE DEL FILO TELAIO DA TERRA

TIPO VEICOLO	PNEUMATICI	VEICOLO CARICO IN ORDINE DI MARCIA	VEICOLO CARICO CON SOSPENSIONE A TAMPONE
ML75E.. / ML80EL..	205/75 R17.5	670	610 ± 10
ML80E.. / ML100E..	225/75 R17.5	690	635 ± 10
ML120EL..	245/70 R17.5	730	635 ± 10
ML120E.. / ML140E..	265/70 R19.5	780	710 ± 10
ML150E.. / ML160E..	285/70 R19.5	790	745 ± 10
ML180E..	315/60 R22.5	805	720 ± 10

Valori espressi in mm.

Le altezze da terra si riferiscono allo pneumatico indicato. Sono disponibili altre gommature; in tal caso le altezze potrebbero variare.

Nota bene: le altezze da terra indicate sono teoriche e possono variare in funzione dell'effettiva configurazione del veicolo e delle tolleranze di costruzione.

NOTE TECNICHE

- L'allestimento consiste nella sostituzione delle sospensioni anteriore e posteriore meccaniche con altre di tipo pneumatico.
- L'alimentazione pneumatica delle sospensioni viene fatta con due valvole livellatrici per ogni assale, ottenendo il controllo costante del livello veicolo, indipendentemente dal carico, ed il corretto assetto anche in presenza di carico preponderante su un lato.
- Possibilità di installare profili di rinforzo/fissaggio per il successivo allestimento.

Per qualsiasi chiarimento o supporto per la definizione della corretta configurazione del veicolo, non esitate a contattarci.